



СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ на катушке

Инструкция по установке секций
нагревательных резистивных GB

КПР.00054.03 ИУ

Содержание

1. Общие положения и рекомендации	3
2. Назначение системы обогрева	4
3. Составляющие системы обогрева	5
4. Подготовка к монтажу	7
5. Монтаж	10
6. Включение и эксплуатация системы	16
7. Советы и замечания	17
8. Ваша безопасность	19
9. Гарантийный талон	20
10. План помещения	22
11. Приложение.....	23



ISO 9001:2011
Certified Management System

Группа компаний CCT, стремясь максимально качественно и полно удовлетворить запросы своих заказчиков, в 2004 году внедрила и поддерживает систему менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2008 и ГОСТ ISO 9001-2011.



В инструкции приведены правила монтажа и подключения теплого пола на основе секций нагревательных резистивных GB. Помните, что от правильности монтажа на 99% зависит нормальная работа теплых полов в течение многих лет. Устанавливать комплект теплого пола следует в соответствии с данной Инструкцией. Вы можете осуществить монтаж и подключение самостоятельно, с помощью квалифицированного электрика, или воспользоваться услугами наших монтажников.

1. Общие положения и рекомендации

Уважаемый покупатель, Вы приобрели комплект Теплого пола (называемый далее также системой электрического обогрева). Благодарим Вас за покупку. Мы уверены, что наша продукция оправдает Ваши ожидания и принесет тепло и уют в Ваш дом.

Перед установкой комплекта просим ознакомиться со следующими рекомендациями:

- Убедитесь еще раз, что площадь обогрева выбранного Вами комплекта соответствует площади, которую Вам необходимо обогреть. Рекомендации по выбору комплекта и шага укладки нагревательной секции изложены в Приложении к настоящей инструкции. При укладке секции поддерживайте рекомендованный шаг, не допуская сближения на расстояние менее 60 мм.
- Перед установкой еще раз убедитесь, что установка комплекта допустима под то покрытие пола, которое Вы намерены уложить. Комплект теплого пола предназначен для установки под керамическую или каменную плитку в плиточный клей либо в цементно-песчаную стяжку.
- Спланируйте расположение и установку нагревательной секции так, чтобы при проведении последующих работ не повредить кабель.
- Если вы не планируете укладку плитки сразу после монтажа нагревательных секций, примите меры для предотвращения повреждения нагревательных секций за этот период времени (например, наройте секции листами картона или фанеры).
- Рекомендуем Вам использовать марки смесей, допускающие установку теплого пола.
- Перед укладкой плитки проверьте работоспособность секции, согласно указаниям, изложенным в пункте 5.
- При укладке плитки внимательно следите за тем, чтобы не сместить и не повредить кабель.
- Ознакомьтесь с пунктом 8, в котором изложены ограничения при монтаже и эксплуатации системы обогрева.

2. Назначение системы обогрева

Комплект теплого пола на катушке – это универсальная электрическая система обогрева помещений через пол, установка которой возможна под плитку (или иное декоративное покрытие) и в стяжку. Эта система может работать как:

1. Основная система отопления в отдельно стоящих зданиях, в том числе в тех случаях, когда нет возможности подключиться к системе центрального отопления.

2. Дополнительная (комфортная) система отопления. Устанавливается совместно с отопительными приборами других типов и предназначена для достижения теплового комфорта.

Удельная мощность нагревательной секции должна составлять:

- **не менее 110–120 Вт на кв. метр свободной площади, когда комплект теплого пола устанавливается как дополнительная (комфортная) система отопления.**
- **130–150 Вт на кв. метр, когда комплект используется в качестве основной системы отопления.**
- **Если комплект теплого пола используется как основное отопление, площадь, на которой уложена нагревательная секция, должна составлять не менее 70% от общей площади обогреваемого помещения.**

Если Вы собираетесь обогреть лоджию, балкон, зимний сад, помещение с большим количеством окон, открытых дверных проемов, арок, комнату с высотой потолка 4 м и более, обратитесь за консультацией к менеджеру по продажам. Вам помогут квалифицированно выбрать нужную систему, которая обеспечит достаточный обогрев Вашего помещения.

3. Составляющие системы обогрева

Для организации системы обогрева необходимо приобрести:

3.1. Нагревательная секция

Нагревательная секция — это отрезок нагревательного кабеля фиксированной длины, с одной стороны оснащенный установочным проводом длиной 3 м для подключения к электрической сети, а с другой — концевой муфтой. Соединение нагревательного кабеля с установочным проводом выполнено в герметичной соединительной муфте. Эти муфты высоконадежны, они проходят многократную проверку в заводских условиях.

Для удобства отличия секций с разной номинальной мощностью используются цвета и маркировка.

Нагревательные кабели, используемые в нагревательных секциях, изготовлены и испытаны по технологии, обеспечивающей повышенную надежность.

Надежность и безопасность нагревательных секций подтверждена сертификатом соответствия.


Изоляция кабеля выполнена из прочного, жаростойкого ТПЭ. Экран, выполненный из алюминиевой фольги, усиленной медным проводником, обеспечивает механическую и электрическую защиту. Оболочка кабеля выполнена из теплостойкого, жесткого ПВХ.

При производстве нагревательных кабелей применяются высококачественные материалы ведущих мировых производителей полимеров.

Двухжильная конструкция нагревательного кабеля позволяет подавать питание с одного конца секции нагревательной. Это упрощает ее раскладку в помещении.

Для правильного подключения секции GB обратите внимание на расцветку изолированных жил в установочном проводе.

Жилы, имеющие синюю и коричневую изоляцию, соединены с нагревательными жилами и подключаются к терморегулятору. Желто-зеленый проводник соединен с защитным экраном кабеля. Этот проводник необходимо подключить к заземляющему контуру здания (или нулевому проводу).



3.2. Монтажная лента

Монтажная лента предназначена для облегчения раскладки нагревательных секций и закрепления их на поверхности пола. Отрезки ленты крепятся к черновому полу. Расположенные через равные расстояния крепежные лепестки позволяют выдержать постоянный шаг раскладки секции.

3.3. Терморегулятор

Терморегулятор позволяет экономить электроэнергию, подавая напряжение на нагревательные секции только тогда, когда это необходимо для поддержания теплового комфорта в помещении. Пользуясь программируемыми терморегуляторами, Вы можете задать программу поддержания температуры на сутки и на неделю.

3.4. Сервисная коробка

Сервисная коробка предназначена для коммутации установочных проводов при параллельной установке нескольких нагревательных секций, а также для обеспечения легкой замены датчика температуры в случае его неисправности. Соединения осуществляются в разъемных клеммных колодках.

4. Подготовка к монтажу

4.1. Подготовка пола к монтажу

Для обеспечения долгого срока службы теплого пола и исключения возможных повреждений нагревательного кабеля при его монтаже необходимо провести подготовительные работы.

Ниже приведены рекомендации по подготовке поверхностей, на которых будет раскладываться нагревательный кабель.

- **Бетонный пол:** обеспечить ровную, чистую и сухую поверхность пола (грубую поверхность пола предварительно выровнять при помощи выравнивающей смеси). Для лучшей обработки поверхности пола рекомендуется применение грунтовки. После обработки поверхности пола необходимо дождаться его высыхания (согласно инструкции по применению).
- **Керамическая напольная плитка:** обеспечить чистую, сухую и ровную поверхность без острых кромок, неровностей и т. п.
- **Деревянный пол:** надежно закрепите доски пола, накройте водостойкой фанерой толщиной 18 мм (ГВЛ или аналогичным материалом) и прикрепите винтами, чтобы обеспечить надежное, устойчивое основание. Укладка фанеры на балках или лагах не рекомендуется, так как не обеспечит механической прочности. Важно обеспечить прочное основание, чтобы предотвратить возникновение трещин в слое раствора или клеевой смеси, острые края которых могут повредить нагревательный кабель.
- **Пол, уже имеющий покрытие:** предыдущее покрытие (например, ламинат, пробка и т. п.) должно быть удалено с kleящим слоем.
- **Покрытие (битум), используемое как гидроизоляция:** должно быть покрыто стяжкой толщиной не менее 50 мм. Нагревательный кабель укладывать на сухую стяжку (время высыхания стяжки 28 дней). При использовании в качестве гидроизоляции других видов покрытий проконсультируйтесь с производителем.

Мы рекомендуем использовать для заливки высококачественные смеси с полимерными пластичными добавками.

4.2. Расположение нагревательных секций

Нагревательные секции должны быть установлены таким образом, чтобы впоследствии над ними не стояла мебель без ножек. Планируйте укладку нагревательных секций на площадь, свободную от такой мебели. Нельзя использовать одну и ту же секцию для обогрева помещений разного типа, например, ванной комнаты и коридора или кухни. Также не следует использовать одну и ту же секцию нагревательную для обогрева помещений с полами разной конструкции. В таких помещениях необходимо установить отдельные системы обогрева, каждая со своим терморегулятором.

Сделайте план раскладки секции

- а. Определите обогреваемую площадь. Отступите от стен и мебели по 5 см.
- б. Рассчитайте шаг укладки секции:

$$\text{Шаг укладки (см)} = (100 \times S) / L,$$

S — обогреваемая площадь, м²;

L — длина секции, м (п. 12).

Допустимое отклонение от расчетного шага при укладке секции +1 см. Минимальное расстояние, на которое допустимо локальное сближение (на длине не более 0,5 м) витков кабеля равно 60 мм.

4.3. Электропроводка и расположение терморегулятора

Проверьте, допускает ли имеющаяся в Вашем помещении электропроводка подключение дополнительной мощности системы теплых полов. Максимальные токи систем различной мощности приведены в Приложении.

Учтите дополнительные электрические устройства, которые могут быть подключены к той же сети.

Уточните также допустимый ток предохранительных устройств (автоматов).

Стандартная электропроводка согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) выдерживает токи и соответствующие мощности нагрузки, указанные в таблице 1.

Системы обогрева с суммарной мощностью 2 кВт и более мы рекомендуем подключать через специальную проводку и отдельный автомат.

Таблица 1

Токи и мощности нагрузки для стандартной электропроводки

Материал проводника	Сечение, мм ²	Максимальный ток нагрузки, А	Максимальная суммарная мощность нагрузки, кВт
Медь	2x1,0	16	3,5
	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
Алюминий	2x2,5	20	4,4
	2x4,0	28	6,1

Система обогрева должна подключаться через УЗО (Устройство Защитного Отключения), номинальный ток срабатывания которого не превышает 30 мА. Это небольшой прибор, монтируемый на электрощите, который следит за сохранностью электроизоляции Вашего оборудования. Если система теплого пола монтируется во влажных помещениях (ванные комнаты, сауны, бассейны), экран нагревательной секции должен быть подсоединен к заземляющему проводнику питающей сети, с которым, в свою очередь, должны быть объединены все доступные металлические части, такие как: металлические душевые поддоны, металлические каркасы душевых кабин и т. п.

Выберите место расположения терморегулятора. Он устанавливается на стене в наиболее удобном месте так, чтобы не мешать расстановке мебели.

Терморегуляторы, управляющие обогревом помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, туалеты, сауны, бассейны), должны быть установлены вне таких помещений.

5. Монтаж

Пользуясь данной Инструкцией, Вы можете провести монтаж системы обогрева сами. При ее подключении мы рекомендуем Вам обратиться к квалифицированному электрику. Качественный монтаж и подключение системы, обеспечивающие ее гарантийные сроки эксплуатации, можно поручить нашим специалистам по телефону: (495) 728-80-80 или специалистам сервисных центров в регионах, телефоны и адреса которых указаны на сайте www.sst.ru.

Помните, что надежность работы Вашей системы обогрева на 99% определяется качеством установки.

Для монтажа комплекта необходимо:

1. Подготовить помещение к монтажу системы обогрева (см. пункт 4.1 настоящей инструкции).
2. Разметить площадь под укладку нагревательной секции с учетом отступа от стен и мебели не менее 50 мм. Также необходимо учесть, что нагревательный кабель должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от других нагревательных приборов, например, от стояков и труб центрального отопления.

При установке нескольких секций в одну комнату еще раз убедиться, что площадь обогрева выбранных Вами нагревательных секций соответствуют площади, которую Вам необходимо обогреть. Размеченную площадь разделить под установку нагревательных секций в соответствии с их площадью раскладки.

3. Выбрать место установки терморегулятора, сервисной коробки (если планируется ее установка) и проделать в стене отверстия под установку терморегулятора и сервисной коробки не ниже 30 см над полом, а также канавку в стене под укладку установочных проводов и датчика температуры.

4. Монтаж нагревательной системы под керамическую плитку и монтаж в цементно-песчаную стяжку различен. Ниже приведен порядок действий, в зависимости от назначения установки.

5.1. Установка системы обогрева под плитку

1. Проштробить канавку в полу для установки трубы датчика температуры. Канавка в полу под укладку трубы датчика температуры должна иметь размеры 20x20 мм и длину не менее 50–60 см от стены. Чтобы штроба получилась аккуратной, используйте углошлифовальную машину (болгарку) или штроборез.
2. Установить датчик температуры. Для этого необходимо:
 - Поместить датчик температуры в гофрированную трубку. Датчик должен располагаться внутри трубы, вблизи ее конца, его соединительный провод должен выходить из другого конца.
 - Конец трубы с датчиком, оканчивающийся в полу, плотно загерметизировать для предотвращения попадания внутрь раствора.
 - Уложить гофрированную трубку с датчиком температуры в подготовленную канавку и вывести к терморегулятору или к сервисной коробке. Радиус изгиба трубы должен быть не менее 5 см. Конец гофрированной трубы должен оканчиваться у терморегулятора или сервисной коробки для того, чтобы в случае повреждения датчика его можно было бы заменить, не вскрывая стены и пола.
 - Проверить возможность вытаскивания датчика из трубы.
 - Заделать канавку в полу kleевым раствором или зацементировать.
 - После высыхания раствора отметить место расположения датчика температуры.
3. Повторно очистить поверхность пола от мусора и пыли.
4. Закрепить отрезки монтажной ленты. Они крепятся там, где будут заканчиваться петли нагревательной секции (вдоль противоположных границ обогреваемой площади) и с интервалом 0,5 м для крепления петель секции в средней части.
5. Нанести отметку начала укладки нагревательной секции, которая должна быть недалеко от места установки сервисной коробки и терморегулятора (не далее 2,5 м от нее).

6. Уложить и закрепить нагревательную секцию. Для этого необходимо:
 - Закрепить нагревательный кабель рядом с соединительной муфтой у места начала укладки. Установочный провод завести в сервисную коробку или к месту установки терморегулятора, проложив его в канавке в стене.
 - Уложить и закрепить нагревательную секцию с рекомендованным в Приложении шагом раскладки. Нагревательный кабель с катушки сматывать для предотвращения его скручивания, а не сбрасывать витки кабеля со щеки катушки. Необходимо, чтобы место расположения датчика оказалось между витками нагревательного кабеля. Кабель укладывайте равномерно, без пересечений. Соблюдайте постоянный шаг укладки в пределах обогреваемой площади. Допустимое отклонение шага укладки от рекомендованного не более ± 10 мм.
 - Минимальное расстояние, на которое допустимо локальное сближение (на длине не более 0,5 м) витков кабеля равно 60 мм.
 - Зафиксируйте концы петель кабеля, загибая вокруг него выступающие язычки монтажной ленты, не повредив при этом оболочку нагревательного кабеля. Изгибы петель должны быть плавными, без изломов и натяжения кабеля. Соединительная и концевая муфты секции должны находиться на полу.
7. После укладки нагревательной секции проверить отсутствие повреждений. Для этого измерить сопротивление нагревательной секции между изолированными проводами монтажного кабеля. Оно должно соответствовать значению, указанному в паспорте на нагревательную секцию. Затем замкнуть изолированные жилы установочного провода в изоляции и измерить сопротивление между ними и медной жилой без изоляции. Измеренное значение должно быть не менее 1×10^3 МОм·м. Измерить сопротивление датчика температуры, измеренное значение должно соответствовать указанному в паспорте на терморегулятор.
8. Установить терморегулятор, сервисную коробку и выполнить все необходимые электрические соединения. **Подключение терморегулятора проводить при отключенном сетевом напряжении!**

9. Кратковременно (на 1–2 минуты) подать сетевое напряжение и проверить работоспособность системы (должен загореться светодиод на лицевой панели терморегулятора). Отключить питание до окончательного включения системы.
10. Нанести на план помещения схему установки терморегулятора, сервисной коробки, датчика температуры и нагревательной секции, а также марку нагревательной секции и измеренные значения сопротивления нагревательной секции и датчика температуры.
11. Залить пол с уложенной нагревательной секцией слоем клеевого раствора толщиной 5–8 мм. Дать высохнуть раствору в соответствии с инструкцией по применению.
12. После высыхания проверить отсутствие повреждений нагревательной секции и датчика температуры в процессе заливки согласно рекомендациям, изложенным выше.
13. Заделать раствором канавку в стене, в которой проведены к терморегулятору провода питания, установочные провода, соединительные провода датчика температуры.
14. Толщина слоя раствора должна быть не менее 5–8 мм.
15. Штробы заделывают после заливки секций раствором и проверки отсутствия повреждений
16. Уложить керамическую плитку (или другое декоративное покрытие).
17. После полного высыхания раствора система обогрева готова к работе. Включите её, следя указаниям паспорта на терморегулятор.

5.2. Установка системы обогрева в стяжку

1. Повторно очистить поверхность пола от мусора и пыли.
2. Если планируется укладка секций в стяжку, рекомендуется уложить под секции теплоизоляцию, которая позволит сэкономить до 10–30% электроэнергии потребляемой системой электрообогрева. Рекомендации по выбору теплоизоляции приведены в Приложении (п.12).

3. Закрепить отрезки монтажной ленты. Они крепятся там, где будут заканчиваться петли нагревательной секции (вдоль противоположных границ обогреваемой площади) и с интервалом 0,5 м для крепления петель секции в средней части.
4. Нанести отметку начала укладки нагревательной секции, которая должна быть недалеко от места установки сервисной коробки и терморегулятора (не далее 2,5 м от нее).
5. Уложить и закрепить нагревательную секцию. Для этого необходимо:
 - Закрепить нагревательный кабель рядом с соединительной муфтой у места начала укладки. Установочный провод вывести к месту установки сервисной коробки или терморегулятора, проложив его в канавке в стене.
 - Уложить и закрепить нагревательную секцию с рекомендованным в Приложении шагом раскладки. Нагревательный кабель с катушки сматывать для предотвращения его скручивания, а не сбрасывать витки кабеля со щеки катушки. Необходимо, чтобы место расположения датчика оказалось между витками нагревательного кабеля. Кабель укладывайте равномерно, без пересечений. Соблюдайте постоянный шаг укладки в пределах обогреваемой площади. Допустимое отклонение шага укладки от рекомендованного не более ± 10 мм.
 - Минимальное расстояние, на которое допустимо локальное сближение (на длине не более 0,5 м) витков кабеля равно 60 мм.
 - Зафиксируйте концы петель кабеля, загибая вокруг него выступающие язычки монтажной ленты, не повредив при этом оболочку нагревательного кабеля. Изгибы петель должны быть плавными, без изломов и натяжения кабеля. Соединительная и концевая муфты секции должны находиться на полу.
6. Смонтировать датчик температуры. Для этого:
 - Поместить датчик температуры в гофрированную трубку. Датчик должен располагаться внутри трубы, вблизи ее конца, его соединительный провод должен выходить из другого конца.
 - Конец трубы с датчиком, оканчивающийся в полу, плотно закрыть для предотвращения попадания внутрь раствора.

- Закрепить закрытый конец трубы между витками кабеля на расстоянии 50–60 см от стены и закрепить его между лепестками монтажной ленты.
 - Выведите трубку от места расположения сервисной коробки или терморегулятора в пол (радиус изгиба трубы должен быть не менее 5 см). Конец трубы с датчиком внутри должен находиться на полу, на расстоянии 50–60 см от стены между витками нагревательного кабеля. Просим обратить Ваше внимание на то, что конец трубы с выводом установочного провода датчика должен заканчиваться в сервисной коробке или у терморегулятора, иначе заменить датчик без вскрытия пола или стены будет невозможно.
7. Завести установочный провод в сервисную коробку или к терморегулятору и заделать раствором канавку в стене.
8. Установить терморегулятор и сервисную коробку и выполнить все необходимые электрические соединения.
9. Подключение терморегулятора проводить при отключенном сетевом напряжении!
10. После укладки нагревательной секции проверить отсутствие повреждений. Для этого измерить сопротивление нагревательной секции между изолированными жилами установочного провода. Оно должно соответствовать значению, указанному в паспорте на нагревательную секцию. Затем замкнуть провода установочного провода в изоляции и измерить сопротивление между ними и неизолированной медной жилой. Измеренное значение должно быть не менее $1 \times 10^3 \text{МОм} \cdot \text{м}$. Измерить сопротивление датчика температуры, измеренное значение должно соответствовать указанному в паспорте на терморегулятор.
11. Кратковременно (на 1–2 минуты) подать сетевое напряжение и проверить работоспособность системы (должен загореться светодиод на лицевой панели терморегулятора). Снова отключить питание до окончательного включения системы.
12. Нанести на план помещения схему установки терморегулятора, сервисной коробки, датчика температуры и нагревательной секции, а также марку нагревательной секции и измеренные значения сопротивления нагревательной секции и датчика температуры.

13. Покрыть пол слоем раствора толщиной 3–5 см (для основного отопления не менее 5 см).
14. Дать высохнуть раствору в соответствии с инструкцией по применению.
15. После высыхания проверить отсутствие повреждений нагревательной секции и датчика температуры в процессе заливки согласно рекомендациям, изложенным выше.
16. Уложить керамическую плитку или другое декоративное покрытие пола.
17. После полного высыхания раствора система обогрева готова к работе. Включите ее, следуя указаниям паспорта на терморегулятор.

6. Включение и эксплуатация системы

Включать систему электрического обогрева можно после полного высыхания раствора или клеевой смеси в соответствии с инструкцией по их приготовлению и применению. Включите терморегулятор и задайте на нем желаемый уровень обогрева, пользуясь указаниями прилагаемого к терморегулятору Паспорта.

При первом включении системы электрического обогрева после ее установки можно задать максимальный уровень обогрева, это ускорит процесс прогрева пола. После достижения комфортной температуры уменьшить уровень обогрева до желаемого.

При включении системы электрообогрева в первый раз ощущение «теплого пола» может появиться через значительный промежуток времени. Особенно это относится к вновь построенным помещениям с не включенным отоплением. Просим Вас не беспокоиться и дать возможность системе полностью прогреть помещение.

7. Советы и замечания

Благодаря автоматическому регулированию температуры, система электрообогрева потребляет ровно столько электроэнергии, сколько необходимо для достижения желаемого уровня теплового комфорта.

Терморегуляторы, установленные в каждом помещении, регулируют обогрев автономно, что способствует экономии средств на электроэнергию.

Особенно экономичны программируемые терморегуляторы, автоматически снижающие или отключающие обогрев на время, когда в нем нет необходимости. При двухтарифной системе оплаты программируемый терморегулятор позволяет получить максимальную выгоду от использования сниженного тарифа.

При длительном отсутствии в помещении в холодное время года рекомендуем не отключать обогрев полностью, а установить его минимальный уровень. В этом случае система потребляет немного энергии, а помещение не будет выстужено полностью и его можно быстрее нагреть после Вашего возвращения.

При правильном выборе комплекта теплого пола экономия Ваших затрат на отопление через теплый пол может достигнуть 50%.

- Нагревательный кабель должен находиться на расстоянии не менее 50 мм от стен, мебели без ножек и любых других предметов, препятствующих эффективному тепловыделению в воздух.
- При монтаже нагревательного кабеля должен быть исключен прямой контакт с теплоизоляцией, если она является коррозионной, гигроскопичной или воспламеняющейся.
- Во избежание механического повреждения нагревательного кабеля монтаж следует осуществлять в обуви с мягкой, пружинистой подошвой либо укрывать поверхность с разложенной на ней нагревательной секцией листами картона или фанеры для предотвращения механического воздействия на нагревательный кабель при ходьбе по нему.
- Нагревательный кабель для предотвращения его скручивания следует сматывать с катушки, а не сбрасывать витки кабеля со щеки катушки.

- При установке нескольких нагревательных секций шаг укладки нагревательного кабеля должен быть одинаковым.
- Время высыхания раствора устанавливается в соответствии с инструкцией на применяемый клеевой раствор.
- Допускается укладка плитки сразу на слой клеевого раствора, покрывающего нагревательную секцию. При этом необходимо проявить максимальную осторожность, чтобы не повредить нагревательный кабель. Толщина клеевого раствора должна быть не менее 8 мм.
- В процессе монтажа нагревательный кабель не должен подвергаться воздействию масла, смазки и других подобных веществ.
- Экранирующая жила установочного провода должна быть постоянно и надежно соединена с зажимом заземления в сервисной коробке или с соответствующей клеммой терморегулятора.
- Минимальная температура монтажа -5°C .

8. Ваша безопасность

Запрещается укорачивать секции нагревательные, полученные от изготавителя, и вносить какие-либо изменения в конструкцию нагревательной секции.

Запрещается заменять установочные провода самостоятельно, нарушая соединения в муфте, выполненные изготавителем.

Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию терморегулятора.

Запрещается, даже кратковременно, включать в сеть секции нагревательные, свернутые в бухту или на катушке.

Запрещается выполнять работы по установке и ремонту терморегулятора, не отключив напряжения питания.

Запрещается включать нагревательные секции в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует рабочему напряжению, указанному в паспорте или на упаковке.

Запрещается использовать одну и ту же секцию нагревательную для обогрева помещений разного типа, например, ванной комнаты и коридора или кухни. Также не следует использовать одну и ту же секцию нагревательную для обогрева помещений с полами разной конструкции. В таких помещениях необходимо установить отдельные секции нагревательные со своими терморегуляторами.

Запрещается использовать комплект теплого пола без минимального слоя клеевой смеси, полностью закрывающего нагревательный кабель.

Заливку пола с уложенной на нем нагревательной секцией следует осуществлять, аккуратно распределяя клеевую смесь равномерно по всей поверхности, исключая образование воздушных пустот вокруг нагревательного кабеля, затрудняющих тепловыделение.

В процессе эксплуатации недопустимо покрывать часть пола, под которым установлена система электрического обогрева, теплоизолирующими материалами (ковры, одеяла, и т. п.).

В поверхность пола, под которой установлены нагревательные секции, не следует забивать гвозди, дюбеля или вкручивать винты.

При нарушении какого-либо из перечисленных требований, изготавитель снимает с себя гарантийные обязательства.

9. Гарантийный талон

Теплый пол на основе секции нагревательной резистивной GB
используется как ОСНОВНАЯ / КОМФОРТНАЯ система отопления.

(ненужное зачеркнуть)

для обогрева _____
(тип помещения)

общей площадью _____ кв.м.

предполагаемая площадь установки системы _____ кв.м.

Нагревательная секция _____
(марка)

Нагревательная секция _____
(марка)

Нагревательная секция _____
(марка)

Терморегулятор _____
(марка)

Терморегулятор _____
(марка)

Монтажная лента _____ м.

Трубка для датчика температуры _____ м.

Дата продажи _____ 20____ г. Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина _____
Покупатель _____
(подпись)

Теплоизоляция _____
(установлена/не установлена, тип)

Установку системы произвел _____
(подпись)

Дата _____ 20____ г.

План помещения прилагается.

Изготовитель гарантирует нормальную работу комплекта теплого пола в течение срока, определяемого гарантийными обязательствами на входящие в него нагревательные секции и терморегулятор, приведенными в паспортах на эти изделия.

Предприятие-изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт комплекта в случае выполнения Вами всех требований по установке и эксплуатации, при предъявлении заполненного данного Гарантийного талона и Плана помещения с указанием расположения терморегулятора, нагревательной секции, соединительных и концевых муфт и датчика температуры пола.


Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений или неправильного подключения и эксплуатации нагревательных секций и терморегулятора.

Гарантийная служба находится по адресу:

141008, г. Мытищи Московской обл., Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел./факс: (495) 728-80-80

10. План помещения

План помещения с указанием расположения терморегулятора, нагревательных секций, соединительных и концевых муфт для целей монтажа и поиска возможных неисправностей.



Условные обозначения:



Нагревательная
секция

Трубка датчика
температуры



Терморегулятор

Соединительная
муфта



Датчик
температуры



Концевая муфта

Сопротивление секции.....Ом

Сопротивление датчика.....Ом

11. Приложение

Выбор нагревательной секции

Для выбора секции необходимо знать обогреваемую площадь* и максимально допустимый ток вашей электросети. Технические параметры нагревательных секций GB указаны в таблице 2, а параметры раскладки нагревательного кабеля приведены в таблице 3.

Таблица 2

Параметры нагревательных секций GB

Марка секции	Напряжение питания, В	Мощность, Вт	Длина, м	Макс. ток, А	Сопротивление, Ом
GB-150	220	140	10,0	0,6	332,8-385,6
GB-200	220	210	17,5	1,0	218,1-252,8
GB-500	220	490	35,0	2,2	88,2-102,4
GB-850	220	850	60,0	3,9	52,8-62,5
GB-1000	220	980	82,0	4,5	42,6-51,2

* Площадь раскладки кабеля без учета отступа от стен и мебели, а также от других отопительных приборов.


Таблица 3

Параметры раскладки нагревательной секции

Обогреваемая площадь, м ²	Схема включения	Общая мощность, Вт	Максимальный ток, А	Шаг раскладки, см
0,9-1,3	GB-150	140	0,6	8,8-12,7
1,4-1,9	GB-200	210	1,0	8,0-10,9
2,3-3,2	GB-150+GB-200	350	1,6	8,5-11,6
3,3-4,5	GB-500	490	2,2	9,3-12,7
4,2-5,7	GB-500+GB-150	630	2,9	9,3-12,7
4,7-6,4	GB-500+GB-200	700	3,2	8,9-12,1
5,7-7,7	GB-850	850	3,9	9,4-12,9
6,5-8,9	GB-1000	980	4,5	8,0-10,9
7,5-10,2	GB-1000+GB-150	1120	5,1	8,1-11,1
7,9-10,8	GB-1000+GB-200	1190	5,4	8,0-10,9
8,9-12,2	GB-500+GB-850	1340	6,1	9,4-12,8
9,8-13,4	GB-1000+GB-500	1470	6,7	8,4-11,4
12,2-16,6	GB-1000+GB-850	1830	8,3	8,6-11,7
13,1-17,8	GB-1000+GB-1000	1960	8,9	8,0-10,9

Выбор теплоизоляции

В случае установки системы электрообогрева в цементно-песчаную стяжку мы рекомендуем уложить поверх чернового пола слой жесткой теплоизоляции (пенополистрола) толщиной 30–80 мм, затем стяжку толщиной 5 см. Далее крепится монтажная лента, и монтаж продолжается, как он описан выше, в разделе 5 данной Инструкции. Разрез пола выглядит следующим образом:



При установке комплекта теплого пола под плитку применение теплоизоляции не допускается, поскольку это может привести к растрескиванию слоя клеевого раствора толщиной 5–8 мм, покрывающего нагревательный кабель.

для записей

Изготовитель:

ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

141008, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7 Тел.: (495) 728-80-80

E-mail: sst@sst.ru, Internet: www.sst.ru